# Коммерческое предложение от 25.06.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Daikin FHA125A/RZASG125MV1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/podpotolochnaya-split-sistema-daikin-fha125a-rzasg125mv1

**Описание**

Серия FHA-A — это напольно-потолочные кондиционеры от компании Daikin наружными блоками Sky Air ADVANCE, которые применяют технологию Bluevolution для наиболее энергоэффективной и экологичной работы. Модельный ряд представлен популярными для коммерческого сектора мощностями и отлично подходит для помещений, где нет подвесных потолков и свободного места рядом с полом для расположения внутреннего модуля. Легко вписываются в любой интерьер, монтируются в углах и узких местах, т.к. требует всего 30 мм зоны обслуживания сбоку. Новые жалюзи и заслонка увеличенной площади внутреннего блока лучше регулируют воздушный поток и температурное распределение, и соответственно повышают уровень комфорта. Обеспечивают распределение воздушных потоков для потолков высотой до 3,8 м без потери производительности. Внутренний блок имеет низкое энергопотребление благодаря применению двигателя вентилятора постоянного тока.Для максимального комфорта блок имеет 5 -скоростей вращения вентилятора.

## Особенности и преимущества Daikin FHA125A/RZASG125MV1:

- Идеальное решение для создания комфортного воздушного потока в широких помещениях за счет эффекта Коанда: угол подачи до 100°

- Система обеспечивает простое охлаждение и отопление помещений с высотой потолков до 3,8 м без потери производительности
- Простая установка в новых и отремонтированных помещениях
- Сочетание с технологией R-32 Bluevolution снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A
- Легко монтируется в углах и узких местах, т.к. для обслуживания требуется пространство всего 30 мм с боковой стороны
- Унифицированная номенклатура внутренних блоков, работающих на R-32 и R-410A
- Сниженное потребление энергии благодаря использованию электродвигателя вентилятора постоянного тока специальной конструкции
- Имеется 5 различных ступеней вентилятора для обеспечения максимального комфорта
- Стильный блок, легко вписывается в любой интерьер. Заслонки полностью закрыты, когда блок не работает, воздухозаборные решетки не видны

**Характеристики**

| | |
|---|---|
| Тип внутренего блока | Потолочный |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A+/A+ |
| Мощность охлаждения | 12100 Вт |
| Мощность обогрева | 13500 Вт |
| Страна производителя | Япония |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3580 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3480 Вт |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Пульт дистанционного управления | Опция |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 44 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.39 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.42 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 46 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 15,5 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 30 м |

| | |
|---|---|
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1860 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 1590x235x 690x мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 940x990x 320x мм |
| Вес (внешний блок) | 74 кг |
| Вес (внутренний блок) | 38 кг |
| Цвет | белый |
| Инвертор | Есть |
| Страна сборки | Чехия |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.