

Описание товара Кондиционер General

ASHG12LLCC



Описание

- Кондиционер General ASHG12LLCC — это современная бытовая система кондиционирования воздуха, которая имеет усовершенствованное инверторное управление, что позволяет поддерживать более плавно и точно требуемый температурный режим и при этом гарантирует высокое энергосбережение.
- Представленное климатическое оборудование отличается большим функционалом и достойным техническим оснащением.
- Производитель General изготавливает поистине самые современные, оригинальные и многофункционально наполненные модели.
- Дизайн климатической техники соответствует всем модным тенденциям, а обычная классика усовершенствуется за счет новых технологий и разработок в области сохранения внешнего вида долгий промежуток времени, антикоррозийного и антибактериального покрытия, что в дальнейшем исключает образование плесени и грибка.
- Специально разработанные элементы и изгибы конструкции корпуса упрощают установочный процесс.
- Оборудование для кондиционирования воздуха соответствуют всем международным стандартам качества, применении экологически безопасный хладагент, который не способен отрицательно повлиять на озоновый слой земли и имеет нулевой коэффициент разрушения.
- Особенности General ASHG12LLCC :
 - Энергоэффективность класса A Широкий диапазон рабочих температур наружного воздуха
 - Надежный DC-инверторный компрессор обеспечивает высокие показатели по длинам трасс и перепадам высот.
 - За процесс регулирования подачи фреона во внутренний блок отвечает электронный регулирующий EEV-клапан, что позволяет добиться более точного поддержания заданной температуры во всех режимах эксплуатации.

- В режиме ECONOMY настройка термостата автоматически изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха для обеспечения наиболее экономного функционирования.
- Внутренний блок может работать в тихом режиме с уровнем шума, не превышающем 22 дБ(А).

Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	30
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	3.4
Обогрев, кВт	4
Потребление при охлаждении, кВт	1.01
Потребление при обогреве, кВт	1.08
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12
Диапазон t на охлаждение, C	-10...+43
Диапазон t на обогрев, C	-15...+24
Расход воздуха, м3/ч	730
Хладагент	R410A
Мак длина трассы, м	20
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Предварительный фильтр	Да
Катехиновый фильтр	Да
Антибактериальный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	5.2
Гарантия	3 года

Инвертор

Есть

Страна сборки

Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.