

Описание товара Напольно-потолочная сплит **система Kentatsu KSHE176HFAN3 /** **KSUN176HFAN3**



Описание

Напольно потолочная сплит система Kentatsu KSHE176HFAN3 / KSUN176HFAN3 - идеальное решение для средних и больших помещений. Внутренний блок можно разместить как на стене, так и на потолке.

Благодаря новому стильному дизайну панели внутреннего блока, обтекаемой форме, небольшой толщине и малому весу, такие кондиционеры легко впишется интерьер квартиры или офиса. Информационный дисплей внутреннего блока отображает заданную температуру и основные режимы. Возможность автоматического качания заслонок и по вертикали, и по горизонтали, данная технология позволяет исключить застойные воздушные зоны.

За счет эффекта Коанда – блоки подойдут для удлиненных помещений, могут устанавливаться в углы. С помощью функции самодиагностики при обнаружении неисправности включится мигание индикатора на панели внутреннего блока и предотвратит поломку кондиционера.

Особенности Kentatsu KSHE176HFAN3 / KSUN176HFAN3:

- Информационный дисплей внутреннего блока отображает заданную температуру и основные активизированные режимы.
- Внутренний универсальный блок может быть установлен под потолком или на стене рядом с полом. Эффективное воздухораспределение гарантируется и в первом, и во втором случае.
- Возможность автоматического качания заслонок и по вертикали, и по горизонтали, данная технология позволяет исключить застойные воздушные зоны.
- Протяженность воздушного потока за счет эффекта Коанда – блоки подойдут для удлиненных

помещений, могут устанавливаться в углы.

- Низкий уровень шума. Уровень шума от 26 дБА.
- Мои предпочтения. Функция сохранения в памяти и восстановления одним нажатием кнопки набора желаемых параметров работы: режим, температуру, скорость вентилятора, положение или качание заслонки, работу в «ночном режиме».
- Функция «Комфортный сон». Предотвращает переохлаждение или перегрев человека во время сна, также снижает уровень шума и энергопотребление.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	16120 Вт
Мощность обогрева	17580 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	6270 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	49
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.52
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	25 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1650x235x 675x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	900x1167x 340x мм
Вес (внешний блок)	98 кг
Вес (внутренний блок)	39 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.