

# Описание товара Кассетный кондиционер

## Systemair SYSPLIT CASSETTE 36 HP R



### Описание

- Кассетная сплит-система Systemair Sysplit Cassette 36 HP R обладает четырехпоточной системой воздухораспределения с дополнительными каналами по углам (декоративная панель с обдувом 360°), позволяющей равномерно обрабатывать весь объем помещения, избегая образования застойных зон, а воздушные заслонки имеют автоматический привод.
- Предусмотрена возможность подмеса свежего наружного воздуха и установки дополнительных воздуховодов для обслуживания небольших смежных помещений или комнат со сложной планировкой.
- При необходимости быстрого прогрева или охлаждения воздуха может быть задействован режим повышенной производительности (турборежим).
- Система не критична к условиям монтажа, комплектуется мощной встроенной дренажной помпой и полнофункциональным беспроводным пультом дистанционного управления.
- В качестве опции система может быть доукомплектована стационарным (настенным) пультом ДУ и дополнительными фильтрами для очистки воздуха.
- Особенности кондиционеров Systemair Sysplit Cassette 36 HP R:
  - Расширенный типоразмерный ряд.
  - Компактные размеры:
  - 2 типа внутренних блоков – Compact и Super-Slim.
  - Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей.
  - Cold-Catalist фильтр.
  - Автоматический привод воздушных заслонок.
  - Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 750 мм.
  - Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов.
  - Дополнительные порты для подключения проводного пульта управления и сигнала «Авария».
  - Защита испарителя от обмерзания в холодный период времени.

- Дополнительные функции в стандартной комплектации:
- турбо-режим, ночной режим, компенсация температур, Таймер
- , авторестарт.
- Рекомендуемая площадь помещения 100-105 кв.м

## Характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Страна                          | Швеция      |
| Производитель                   | Китай       |
| Площадь, м2                     | 100         |
| Охлаждение, кВт                 | 10,55       |
| Обогрев, кВт                    | 11,72       |
| Компрессор                      | Не инвертор |
| Расход воздуха, м3/ч            | 1800        |
| Длина трассы, м                 | 30          |
| Режим работы                    | Холод/тепло |
| Режим приточной вентиляции      | Есть        |
| Гарантия                        | 3 года      |
| Панель                          | Опция       |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.98        |
| Потребление при обогреве, кВт   | 3.61        |
| Диапазон t на охлаждение, °C    | +18...+43   |
| Диапазон t на обогрев, °C       | -7...+24    |
| Хладагент                       | R410A       |
| Ø жидкостной трубы, дюйм        | 3/8         |
| Ø газовой трубы, дюйм           | 3/4         |
| Дренажная помпа                 | Да          |
| Напряжение, В                   | 380         |
| Инвертор                        | Нет         |
| Страна сборки                   | Китай       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.