

# Описание товара Внутренний напольный блок мультizonальной системы VRF Mitsubishi Electric PFFY-P63VLRMM-E



## Характеристики

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Тип блока                               | Внутренний           |
| Воздухообмен, м3/час                    | 660 — 930            |
| Страна производителя                    | Япония               |
| Тип внутреннего блока                   | Напольный            |
| Режим работы                            | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения                     | 7.1 кВт              |
| Мощность обогрева                       | 8 кВт                |
| Потребляемая мощность (охлаждение)      | 0.07 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)         | 0.07 кВт             |
| Цвет                                    | белый                |
| Гарантийный срок                        | 3 года               |
| Пульт дистанционного управления         | Опция                |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб      | 48                   |
| Электропитание                          | 220-240/1/50         |
| Диаметр жидкой магистрали, мм           | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм          | 15.88                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)   | 1246 x 220 x 639 мм  |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 1070 x 55 x 700 мм   |

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Вес (внутренний блок)                                   | 27 кг             |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 4154              |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С  | -15 — 49          |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С     | -15 — 27          |
| Коэффициент эффективности EER                           | 4                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 4.3               |
| Фильтр грубой очистки (приток)                          | G3 (EU3)          |
| Фильтр грубой очистки (вытяжка)                         | G3 (EU3)          |
| Максимальная длина трассы                               | 120 м             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A                 |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 60                |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 97 x 80.3 x 37 см |
| Количество подключаемых внутренних блоков до:           | 5                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 56                |
| Перепад высот                                           | 90 м              |
| Вес (внешний блок)                                      | 66 кг             |
| Инвертор                                                | Есть              |
| Страна сборки                                           | Япония            |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.