

Описание товара Настенный газовый котел Roda

VorTech One CS28



Описание

- Немецкий производитель качественной климатической техники Roda представляет вашему вниманию современный, экономичный компактный и удобный в обращении и обслуживании, настенный газовый котел отопления – VorTech One CS28 .
- Представленная модель оборудована битермическим теплообменником и закрытой камерой сгорания.
- Такой котел способен не только обеспечить Ваш дом теплом, но и с легкостью послужит автономным источником горячего водоснабжения.
- Для управления работой предусмотрена специальная панель, которой оборудована фронтальная часть агрегата, с ЖК дисплеем, термоманометром и ручками регулировки.
- Преимущественные особенности настенного газового котла от торговой марки Roda:
- Благодаря наличию в конструкции современного битермического теплообменника, агрегат способен обеспечить качественное отопление и ГВС.
- Экономное потребление газа.
- Встроенная плата управления с поддержкой протокола OpenTherm.
- Возможность подключения климатического (погодозависимого) управления.
- Полноформатный ЖК-дисплей.
- Автодиагностика неисправностей.
- Датчик протока поплавкового типа.
- Поворотные регуляторы на панели управления.
- Манометр на фронтальной панели.
- Информативный ЖК-дисплей.
- Защита от заклинивания циркуляционного насоса и привода клапана.
- Возможность перевода на сжиженный газ.
- Класс защиты IP X5D.

- Корпус имеет плотную теплоизоляцию.
- Компактные габаритные размеры.
- Увеличенный эксплуатационный период.
- Уменьшена потребность в частых сервисных осмотрах.
- Превосходная совместимость с разными агрессивными условиями работы.
- Функционирование в низкотемпературном режиме.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	93
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	30 кВт
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	битермический
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.34
Расход природного газа куб. м/час	3.18
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	45 — 78
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 57
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года

Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей
Wi-Fi	Да
Габаритный размер	420x700x345 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 и 80/125
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	224 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.