

Коммерческое предложение от 30.06.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Baltur TESIS 32

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-baltur-tesis-32>



Описание

Настенный газовый котел Baltur TESIS 32 - подходит для отопления и использования горячей воды. Двухконтурный Baltur оснащен безопасной системой сжигания газа. Дизайн котлов разработан в знаменитой студии GiugiaroDesign, расположенной в Италии. Такой внешний вид подчеркивает благородное происхождение.

Особенности Baltur TESIS 32:

- Микропроцессорная система управления с входами, выходами и аварийным оповещением.
- Электронная система обеспечивает точное управление мощностью во время отопления и ГВС.
- Электронное зажигание с контролем уровня пламени и ионизацией. Легкое автоматическое зажигание.
- Встроенный регулятор газового давления.
- Способность электронного управления максимальной и минимальной производительности через регулирование мощности аппарата.
- Кнопка запуска и выключения котла, летний / зимний режимы, кнопка RESET для перезагрузки во время не исправного состояния, система регулирования нагрева и подготовки воды.

- Контроллер NTC для управления температурой воды в ГВС и отопительной систем.
- Автоматический байпас отопительного контура.
- Расширительный бачок отопительного контура.
- Кран для подачи воды в отопительную систему.
- Качественный манометр для визуального контроля значения давления.
- Насос для циркуляции теплоносителя и трех ходовой клапан защищаются от заклинивания.
- Функция перекрытия подачи газового топлива в системе горения и ионизации при погасании пламени.
- Гидравлический датчик управляет напором поступающей воды в отопительном режиме.
- Ограничитель термостата позволяет контролировать перегрев котла в отопительном режиме.
- Датчик дыма, который ведет контроль работы вентилятора и системы газоудаления.
- Клапан предохранения 3 бар, находится в отопительном контуре.
- Система защиты от замерзания в зимнее время года

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Природный газ
КПД %	94
Страна производителя	Италия
Конденсационный	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход природного газа куб. м/час	3.65
Температура теплоносителя, °C	35 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 60
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Габаритный размер	700x400x300 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	3/4

Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	320 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.