

Описание товара Напольный котел Конорд КСц-ГВ-30Н



Описание

Напольный котел Конорд КСц-ГВ-30Н хорошо адаптирован под условия как холодной, так и умеренной зимы, и способен поддерживать любую заданную температуру при условии правильного расчета мощности.

Особенности:

- Коэффициент полезного действия котла 90%. Применяемая теплоизоляция исключает потери тепла.
- Инновационная конструкция дымосборника и расположение на нем датчика тяги гарантированно отключает подачу газа при отсутствии тяги, а также позволяет поддерживать стабильную работу котла при кратковременном возникновении обратной тяги.
- Срок службы газового котла 15 лет.
- Оригинальный дизайн, компактность при низком уровне шума, возможность использования второго контура котла в летнее время при отключенной системе отопления.
- Применение итальянской автоматики SIT обеспечивает стабильность заданной температуры и работу при низком давлении газа
- Детали облицовки выполнены из современного материала с тройной защитой: слой цинка, полимерная краска и защитная синтетическая пленка. Конструкция котла облегчает выполнение монтажа и техническое обслуживание.
- Прекрасно работает при низком давлении газа 0,6 кПа - 46% от номинального 1,3 кПа. Цилиндрический теплообменник выполнен из холоднокатаного металла, что позволяет использовать котел в закрытой системе отопления.
- Идеальное соотношение цены и качества
- Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами
- Срок гарантии 3 года

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Природный газ
КПД %	90
Страна производителя	Россия
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Тип теплообменника	битермический
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	3.42
Номинальное давление природного газа, мбар	18
Температура теплоносителя, °C	— 95
Функции	термометр
Габаритный размер	454x975x581 мм
Диаметр дымохода	146 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	300 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.