

Коммерческое предложение от 27.06.2025

Наименование товара: Установка водоснабжения Wilo HWJ 202 EM

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/ustanovka-vodosnabzheniya-wilo-hwj-202-em>



Описание

Установка водоснабжения Wilo HWJ 202 EM - установка с центробежным насосом в компактном исполнении с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком, которая состоит из следующих компонентов:

- Самовсасывающий одноступенчатый струйный насос со сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением. Напрямую присоединенный фланцами однофазный или трехфазный электродвигатель со встроенным термическим защитным выключателем и конденсатором в исполнении для однофазного тока.
- Система управления насосом с управляющим агрегатом и мембранным напорным баком, манометрическим выключателем и манометром (0–6 бар). Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, не подвержены коррозии.
- Насосная установка предварительно установлена в готовом к подключению виде и подключается с помощью кабеля длиной 2 м и сетевого штекера. Идеально подходит для переносной эксплуатации в саду или для различных увлечений. В исполнении для трехфазного тока подключение выполняется через клеммную коробку.

Характеристики

Вес, кг	29.3 кг
Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Германия
Максимальный напор	42 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	7 м
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	870 Вт
Номинальная мощность	650 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	5
Повышение давления	да (дополнительная функция)
Электропитание	220-240/1/50
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	5 — 35
Объем гидробака	20 л
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от перегрева. наличие эжектора
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Габаритный размер	360 × 700 660 мм
Вес	29.3 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	Чистая
Пропускная способность, куб. м/час	5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.