

# Описание товара Настенный газовый котел

## Protherm Пантера 25 KTV (2015)



### Описание

Современный газовый котел **Protherm Пантера 25 KTV** гарантирует высокий коэффициент полезного действия и долгий срок службы. Представленная модель имеет отличные визуальные и технические характеристики, которые делают данное оборудование выгодным предложением для решения вопроса отопления, и, при установке бойлера — полного горячего водоснабжения.

### **Особенности настенных газовых котлов отопления от бренда Protherm серии Пантера:**

- Одноконтурные котлы для отопления (модели 12 KOO, 25KOO, 12KTO и 25KTO), возможна комбинация с бойлером косвенного нагрева;
- Двухконтурные котлы (модели 25KOV, 25KTV и 30KTV);
- Протерм Пантера с открытой камерой сгорания (модели 12KOO, 25KOO, 25KOV), используются с традиционным дымоходом;
- Протерм Пантера с закрытой камерой сгорания (модели 12KTO, 25KTO, 25KTV и 30KTV) для удаления продуктов сгорания и подачи воздуха для горения применяется коаксиальный дымоход;
- Автоматическая модуляция пламени горелки;
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения;
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС для двухконтурных моделей (модели 25KOV, 25KTV и 30KTV);
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора;
- Автоматическая диагностика работы котла;
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО» и режим «КОМФОРТ»;
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой;
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком;

- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления;
- Для безопасной эксплуатации имеется контроль за наличием пламени, защита от замерзания и перегрева, система антиблокировки циркуляционного насоса, контроль тяги в дымоходе - для котлов с открытой камерой сгорания;
- Возможность работы на магистральном или сжиженном газе, при покупке дополнительно перенастроечного комплекта.

## **Характеристики**

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Тип котла                                    | газовый                      |
| Камера сгорания                              | открытая                     |
| Вид топлива                                  | Сжиженный газ, Природный газ |
| КПД %                                        | 90                           |
| Страна производителя                         | Словакия                     |
| Конденсационный                              | Нет                          |
| Тепловая нагрузка                            | 27.1 кВт                     |
| Энергонезависимый                            | Нет                          |
| Материал первичного теплообменника           | медь                         |
| Материал вторичного теплообменника           | нержавеющая сталь            |
| Встроенный циркуляционный насос              | Да                           |
| Встроенный расширительный бак                | Да                           |
| Расход сжиженного газа, кг/час               | 2.06                         |
| Расход природного газа куб. м/час            | 2.8                          |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 25                           |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар   | 35                           |
| Температура теплоносителя, °C                | 30 — 85                      |
| Температура в контуре ГВС, °C                | 35 — 65                      |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 10                           |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                            |
| Электропитание                               | 220-240/1/50                 |

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Гарантийный срок                       | 1 года                                                                  |
| Функции                                | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени |
| Особенности                            | дисплей, подключение внешнего управления                                |
| Габаритный размер                      | 44x80x33.8см                                                            |
| Диаметр коаксиального дымохода         | 60/100 мм и 80/125 мм                                                   |
| Патрубок подключения контура ГВС       | 3/4                                                                     |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4                                                                     |
| Патрубок подключения газа              | 1/2                                                                     |
| Цвет                                   | белый                                                                   |
| Отапливаемая площадь, кв.м.            | 250 кв. м.                                                              |
| Способ установки                       | Настенный                                                               |
| Установка                              | Настенная                                                               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.