

Коммерческое предложение от 26.06.2025

Наименование товара: Комбинированный котел Protherm NO 1300

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kombinirovannyi-kotel-protherm-no-1300>



Описание

В зависимости от типа надувной горелки промышленный котел для напольного размещения **Protherm NO1300** может работать как с жидким, так и с газообразным видом топлива. Данное оборудование имеет высокую производительность и гарантирует комплексное отопление помещений бытового или производственного назначения большой площади. Благодаря надежной конструкции модель имеет большой срок службы.

Особенности промышленных комбинированных котлов отопления от бренда Protherm серии Бизон NO:

- Стальные жаротрубные водогрейные котлы
- Работа на газе или дизельном топливе
- Прямоугольный корпус (модели NO 70-1300), цилиндрической корпус (модели NO 1400-3500)
- Стальной 2-х ходовой теплообменник
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- 26 мощностных модификаций от 70 до 3500 кВт
- КПД до 92.3%

- Вентиляторная (наддувная) горелка
- Электророзжиг
- Возможность подключения котлов в каскад (с регулятором Kromschroeder)
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита стального теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Простота установки, ухода и обслуживания

Характеристики

Тип котла	комбинированный
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ, Мазут, Дизель
КПД %	92.26
Страна производителя	Словакия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	1409 кВт
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	5
Гарантийный срок	2 года
Функции	индикатор включения, термометр
Габаритный размер	166x144x250см
Диаметр дымохода	400 мм
Патрубок подключения контура отопления	4
Отапливаемая площадь, кв.м.	13000 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.