

Коммерческое предложение от 05.05.2025

Наименование товара: Биметаллический радиатор отопления RIFAR SUPReMO 350 4

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/bimetallicheskie-radiatory-otopleniya/bimetallicheskiy-radiator-otopleniya-rifar-supremo-350-4>



Описание

- Основные преимущества представленной модели биметаллического радиатора серии □ SUPReMO:
- Монолитная конструкция Двухтрубный вертикальный канал Трубы из специальной высоколегированной стали толщиной, как у водопроводных труб Высокая стойкость к коррозии и прочность конструкции Травмобезопасный Для оптимальной теплоотдачи расстояние между радиатором и полом должно быть 70–120 мм, а между радиатором и подоконником не менее 80 мм.
- Кронштейны должны обеспечивать расстояние от стены 30–50 мм, а также горизонтальное положение радиатора.

Характеристики

Страна производителя	Россия
Теплоотдача радиатора	560 Вт
Максимальное рабочее давление, бар	10
Максимальная рабочая температура	135 °C

Опрессовочное давление, бар	15
Гарантийный срок	10 года
Подключение	боковое
Общий объем радиатора	0.76 л
Габаритный размер	320x425x90 мм
Межосевое расстояние	350 мм
Диаметр подключения	3/4 дюйма
Объем одной секции	0.19 л
Цвет	белый
Материал радиатора	биметаллический
Страна сборки	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.