

## Коммерческое предложение от 22.05.2025

Наименование товара: Приточно-вытяжная установка Mitsubishi Electric Lossnay LGH-100RVX-E

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/pritochno-vytyazhnaya-ustanovka-mitsubishi-electric-lossnay-lgh-100rvx-e>



### Описание

Современная приточно-вытяжная установка **Mitsubishi Electric LGH-100RVX-E** эксплуатируется в трех основных режимах работы и оснащена передовым интуитивным пультом управления. Встроенный высокоэффективный рекуператор позволяет осуществлять теплообмен между удаляемым из помещения воздухом и поступающим, тем самым сохраняются установленные температурные характеристики.

### **Особенности и преимущества вентиляционных установок от бренда Mitsubishi Electric:**

- Новые приточно-вытяжные установки серии lossnay.
- Компактные размеры корпуса.
- Утилизация до 70% энергии, затрачиваемой на охлаждение или обогрев воздуха в помещениях.
- Материал рекуператора имеет избирательную проницаемость к различным газам, что обеспечивает свободное прохождение водяного пара и препятствует проникновению загрязняющих веществ (углекислый газ, аммиак) через стенки теплообменника.
- Минимизированы теплопотери.
- Срок службы теплообменного элемента до 10 лет.

- Система поставляется с двумя фильтрами (подача и вытяжка) класса EU-3.
- Подавление шума в канале приточного воздуха. Уровень наружного шума снижается на 30 дБ.
- Гарантия высокого качества.

## **Характеристики**

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Страна производителя                                   | Япония           |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 0.42 кВт         |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 0.42 кВт         |
| Мощность вентилятора                                   | 0.21 кВт         |
| Тип рекуператора                                       | Пластинчатый     |
| Тип вентилятора                                        | ЕС               |
| Пульт дистанционного управления                        | Да               |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 37               |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50     |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10 — 46         |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -10 — 46         |
| Внешнее статическое давление, Па                       | 170              |
| Воздухообмен, м³/час                                   | 250 — 1 000      |
| Фильтр грубой очистки (вытяжка)                        | G3 (EU3)         |
| Фильтр грубой очистки (приток)                         | G3 (EU3)         |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 1231x399x1144 мм |
| Вес (внутренний блок)                                  | 54 кг            |
| Диаметр воздуховода                                    | 250 мм           |
| Цвет                                                   | серый            |
| Инвертор                                               | Есть             |
| Страна сборки                                          | Япония           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.