

Описание товара Кассетная сплит-система

Dahatsu CS48K



Описание

- Кассетная сплит-система Dahatsu CS48K выполнена в компактном размере и практически полностью скрывается после установки.
- Видимыми остаются специальные решетки, через которые теплый или охлажденный воздух круговыми потоками попадает в помещение.
- Прибор оснащен функцией автоматического оттаивания инея, поэтому долговечен и подходит для использования в зданиях с неблагоприятным микроклиматом.
- Особенности и преимущества:
 - Автоматическая оттайка инея.
 - Автоматический перезапуск
 - Автоматический перезапуск
 - теплый пуск.
 - Охлаждение при низкой температуре.
 - Комфортный сон.
 - Режим комфортного сна.
 - Приток свежего воздуха.
 - Независимое осушение.
 - Встроенный дренажный насос.
 - Таймер
 - Круговое распределение воздушного потока.
 - Панель с круговым потоком.
 - Самодиагностика.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	14 кВт
Мощность обогрева	14.8 кВт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.63 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.32 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	50
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.87
Коэффициент эффективности COP	3.02
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 47
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Воздухообмен, м³/час	1 260 — 1 800
Габаритный размер (внутреннего блока)	83.5x29x 83.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	94x136.6x 36.8см
Габаритный размер (декоративной панели)	103.5x8x 103.5см
Вес (внешний блок)	101 кг
Вес (внутренний блок)	26.5 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.