

Описание товара Погружной фекальный насос

Джилекс Тугунок 330/12



Описание

Насос **Джилекс фекальный Тугунок 330/12** высокопроизводительный механизм по откачке как грязных, так и подачи чистых вод, так же осушение подвальных помещений при затоплении. Рабочее положение насоса - пребывание полностью под водой, что обеспечивает ему охлаждение. Следует смотреть за состоянием кабеля при погружении. Насос не предназначен для работы в агрессивных средах и перекачки длинноволокнистых загрязнений.

Особенности:

- Обозначение расхода в наименовании 330
- Обозначение напора в наименовании 12
- Центробежное рабочее колесо
- Корпус насоса
- Основание, в котором имеются окна для забора воды
- Поплавковый выключатель
- Подключение насоса через УЗО

Характеристики

Вес, кг	7.5 кг
Тип насоса	канализационный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	330
Высота напора	12 м
Максимальный напор	12 м

Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1200 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	19.8
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX8
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	35 мм
Материал корпуса	Пластик
Дополнительная информация	защита от сухого хода
Режущая насадка	Да
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	голубой
Габаритный размер	21.6 × 39.1 21.8см
Вес	7.5 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	1½"
Глубина погружения, м	8 м
Качество воды	грязная
Потребляемая мощность	1200 Вт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.