

## Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: Погружной насос NeoClima DWI-78/3.3

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/pogruzhnoy\\_nasos\\_neoclima\\_dwi\\_78\\_3\\_3](https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/pogruzhnoy_nasos_neoclima_dwi_78_3_3)



### Описание

- Насос Neoclima DWI-78/3.3 с электродвигателем, рассчитанным на продолжительный режим работы и оснащённым надёжной термозащитой с принудительной активацией, исключающей его поломку в случае аварии.
- Высококачественные материалы основных частей и корпуса устройства гарантируют долговечность срока службы изделия.
- Конструкция импеллерного типа с 10 рабочими лопастями обеспечивает высокую производительность.
- Описание и преимущества:
- Погружной, скважинный, центробежный.
- Материал корпуса и рабочего конца вала - нержавеющая сталь Электродвигатель однофазный с масляным охлаждением Медная обмотка двигателя Латунное рабочее колесо Механическое уплотнение керамика - графит NBR Температура перекачиваемой воды не выше + 35 С Защита от проникновения воды Продолжительный режим работы мотора S1 Высокая прочность конструкции Специальные ушки для безопасного погружения насоса Идеально подходит для глубоких скважин с артезианской водой Двигатель находится в масляной ванне для лучшего охлаждения и защиты от воды Термозащита имеет принудительную активацию, что исключает

поломку электродвигателя в аварийных ситуациях Класс защиты IP68 Количество импеллеров 10 Минерализация перекачиваемой воды не более 1500 г/м3 Содержание песка не более 40 г/м3  
Материал крыльчатки, опор двигателя, муфты, насосной части, выхода - латунь Гарантия 1 год

### **Характеристики**

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                                     | 14 кг             |
| Страна производителя                        | Греция            |
| Тип насоса                                  | скважинный        |
| Установка насоса                            | вертикальная      |
| Материал рабочего колеса                    | 7 бар             |
| Высота напора                               | 78 м              |
| Электропитание                              | 220-240/1/50      |
| Класс защиты                                | IP68              |
| Гарантийный срок                            | 1 года            |
| Качество воды                               | чистая            |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 0 — 35            |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь |
| Механизм насоса                             | центробежный      |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 35             |
| Защита от перегрева                         | есть              |
| Длина сетевого шнура                        | 30 м              |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1¼                |
| Диаметр насоса                              | 10 см             |
| Длина                                       | 81.4 см           |
| Ширина                                      | 10 см             |
| Высота                                      | 10 см             |
| Макс. производительность, л/мин             | 55                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.