

# Описание товара Циркуляционный насос

## Grundfos ALPHA2 25-60



### Описание

**Grundfos ALPHA 2 25-60** – это современный циркуляционный насос с умным управлением и существенно увеличенным сроком службы. Представленная модель может применяться с водой от +2 градусов, что позволяет эффективно использовать такой насос как для систем отопления, так и кондиционирования. Устройство выполнено в новом компактном корпусе.

### **Особенности и преимущества циркуляционных насосов Grundfos представленной серии:**

- Режим AUTO<sub>ADAPT</sub> – функция автоматической подстройки насоса под требования системы. Насос будет находить рабочую точку, обеспечивающую оптимальный уровень комфорта при минимальных энергозатратах.
- Защита от блокировки ротора – функция автоматической деблокировки вала, которая снижает необходимость проведения внепланового обслуживания.
- Защита от «сухого» хода – функция, которая позволяет определить отсутствие воды в системе и вовремя остановить насос, тем самым защитив его от преждевременного выхода из строя.
- Высочайший индекс энергоэффективности в своем классе в соответствии со стандартом VDE.
- Функция летнего режима, позволяющая предотвратить закисание системы в течение длительного простоя.
- Функция ночного режима. Для систем, в которых целесообразно использовать автоматический ночной режим.
- 3 режима фиксированной скорости.
- 3 режима пропорционального давления.
- 3 режима постоянного давления.

### Характеристики

|                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Вес, кг                                     | 2.4 кг                                                              |
| Тип насоса                                  | циркуляционный                                                      |
| Страна производителя                        | Дания                                                               |
| Макс. производительность, л/мин             | 50                                                                  |
| Высота напора                               | 6 м                                                                 |
| Максимальный напор                          | 6 м                                                                 |
| Установка насоса                            | горизонтальная                                                      |
| Страна сборки                               | Дания                                                               |
| Потребляемая мощность                       | 34 Вт                                                               |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 3                                                                   |
| Тип ротора                                  | мокрый                                                              |
| Гарантийный срок                            | 60 мес.                                                             |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                                                        |
| Класс защиты                                | IP 42                                                               |
| Макс. рабочее давление                      | 10 атм                                                              |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные                                          |
| Качество воды                               | чистая                                                              |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 2 — 110                                                             |
| Уровень шума, дБ                            | 43                                                                  |
| Материал корпуса                            | Чугун                                                               |
| Дополнительная информация                   | фронтальная панель управления, функция "ночной режим", летний режим |
| Механизм насоса                             | центробежный                                                        |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                                                               |
| Защита от перегрева                         | есть                                                                |
| Цвет                                        | красный                                                             |
| Габаритный размер                           | 10.8 × 18 15.5см                                                    |
| Монтажная длина                             | 155 мм                                                              |
| Вес                                         | 2.4 кг                                                              |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1½"                                                                 |
| Качество воды                               | чистая                                                              |
| Потребляемая мощность                       | 34 Вт                                                               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.