

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Канализационная установка Wilo HiSewlift 3-I35

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosy/kanalizatsionnaya_ustanovka_wilo_hisewlift_3_i35



Описание

Канализационная установка **Wilo HiSewlift 3-I35** для простого настенного монтажа. Малошумная эксплуатация и встроенный фильтр с активированным углем для повышения удобства пользователя. Мощность, внушающая доверие, и низкий расход электроэнергии для эффективного отвода сточных вод. Простая установка с гибкими возможностями подключения.

Особенно узкая, готовая к подключению автоматическая напорная установка для отвода сточных вод с низким уровнем шума согласно стандарту EN 12050-3 со всеми необходимыми переключающими и управляющими устройствами.

Соединение для подвесного унитаза и до трех дополнительных соединений (умывальник, душ, биде).

Особенности Wilo HiSewlift 3-I35:

- Надежный погружной насос с режущим механизмом
- Встроенный обратный клапан
- Фильтр с активированным углем
- Защита от переполнения

- Гибкий соединительный патрубок

Характеристики

Вес, кг	5 кг
Тип насоса	канализационный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	87
Высота напора	8 м
Максимальный напор	8 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	400 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	5.2
Число водозаборных точек	4
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	5 — 35
Объем гидробака	14.4 л
Механизм насоса	центробежный
Режущая насадка	Да
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	белый
Габаритный размер	51.2 × 28.3 14.9см
Вес	5 кг
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Качество воды	Грязная
Потребляемая мощность	400 Вт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.