

# Описание товара Скважинный насос Wilo TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS



## Описание

Скважинный насос Wilo TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS - установка водоснабжения с погружным мотором, системой управления и принадлежностями в комплекте, для подачи воды из скважин, колодцев и цистерн, для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения. Подача воды без длинноволокнистых и абразивных примесей.

## **Особенности Wilo TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS:**

- Электрические компоненты установки уже предварительно смонтированы
- Несложная инсталляция и обслуживание
- Встроенный клапан обратного течения
- Встроенный клапан обратного течения
- Муфта согласно стандарту Nema
- Однофазный мотор
- Встроенное термическое реле мотора.

## Характеристики

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Вес, кг              | 13.9 кг                     |
| Тип насоса           | скважинный                  |
| Страна производителя | Германия                    |
| Максимальный напор   | 59 м                        |
| Установка насоса     | горизонтальная/вертикальная |
| Глубина погружения   | 200 м                       |
| Страна сборки        | Германия                    |

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Номинальная мощность                   | 750 Вт                                                            |
| Пропускная<br>способность, куб. м/час  | 6                                                                 |
| Электропитание                         | 380-420/3/50                                                      |
| Качество воды                          | чистая                                                            |
| Допустимая температура<br>жидкости, °С | 3 — 40                                                            |
| Дополнительная<br>информация           | максимальное содержание песка в воде не<br>более 50 гр. в куб. м. |
| Механизм насоса                        | центробежный                                                      |
| Защита от перегрева                    | есть                                                              |
| Цвет                                   | серебро                                                           |
| Вес                                    | 13.9 кг                                                           |
| Длина сетевого шнура                   | 30 м                                                              |
| Диаметр насоса                         | 98 мм                                                             |
| Диаметр выходного<br>отверстия         | 1"                                                                |
| Глубина погружения, м                  | 200 м                                                             |
| Качество воды                          | Чистая                                                            |
| Пропускная<br>способность, куб. м/час  | 6                                                                 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.