

# Описание товара Сплит-система Bismark BSS-E12-

001



## Описание

- Сплит-системы Bismark серии EISBERG объединили в себе высокое качество, эффективность, приемлемые цены и оптимальный востребованный набор опций.
- Кондиционеры EISBERG представлены пятью классическими моделями от 07 до 24 kBTU.
- Сплит-системы EISBERG работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха.
- Для удобства пользователя кондиционеры оснащены скрытым дисплеем и функциональным пультом дистанционного управления, а датчик утечки хладагента предупредит если это произойдет.
- Низкий уровень шума внутреннего блока обеспечивается за счет измененной формы крыльчатки вентилятора и оптимизации воздушного канала.
- Внутренний блок с универсальной подключаемой с обеих сторон дренажной системой делает монтаж максимально удобным.
- Гарантия высокого качества сплит-систем EISBERG - это многоуровневый контроль производства инженерами ОТК.
- Достоинства рассматриваемой модели настенной сплит-системы Bismark BSS-E12-001:
- Высший класс энергоэффективности A Возможность выбора из 3-х скоростей вентилятора позволяет установить максимально комфортный режим Кондиционеры Bismark имеют 4 режима работы:
- охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение Автоматический возврат к ранее заданным параметрам в случае отключения электропитания произойдет за счет наличия функции авторестарт В режиме TURBO кондиционер работает с повышенной мощностью, что обеспечивает максимально быстрое охлаждение/обогрев Во время работы кондиционера в ночном режиме, вентилятор работает на низких оборотах, что снижает уровень шума

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	3.55 кВт
Мощность обогрева	3.88 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.127 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.046 кВт
Гарантийный срок	1 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	39
Уровень шума (внешний блок), Дб	54.5
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	17 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Воздухообмен, м <sup>3</sup> /час	292 — 403
Габаритный размер (внутреннего блока)	80.5x28.5x 19.4см
Габаритный размер (внешнего блока)	77x55.5x 30см
Вес (внешний блок)	30.8 кг
Вес (внутренний блок)	8.1 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.