

## Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Cooper & Hunter CH-S18GKP8

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_cooper\\_hunter\\_ch\\_s18gkp8](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_cooper_hunter_ch_s18gkp8)



### Описание

- Мини-сплит система CooperHunter CH-S 18 GKP8 оснащена широкоугольными жалюзи, которые обеспечивают прибору полный обхват всего обслуживаемого помещения.
- Устройство выполнено в современном дизайне, поэтому прекрасно вписывается в интерьер дома или офиса.
- Оборудование успешно стабилизирует микроклимат, а также тотально очищает воздух от болезнетворных бактерий и частиц пыли.
- Особенности и преимущества:
- Ультрасовременная дизайнерская модель;
- «CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Специальная разработка для профессиональных инсталляций;
- Повышенный ресурс работы;
- Низкий уровень шума;
- Класс энергоэффективности A.
- Наивысший показатель для моделей с неинверторным типом компрессора;
- Отображение текущего времени суток на пульте Д/У;
- Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения в режиме автоматического распределения воздуха «SWING»;

- Самоочистка внутреннего блока.
- После прекращения работы кондиционера, вентилятор не останавливается и удаляет влагу с теплообменника, что исключает образование плесени, грибков и размножение бактерий внутри блока;
- Стильный LED дисплей на панели внутреннего блока.
- Включение/выключение дисплея с пульта ДУ;
- Режим комфортного сна «SLEEP»;
- Интеллектуальное управление в режиме «AUTO» - автоматическая смена режимов работы в зависимости от изменений температуры в помещении;
- 24-часовой Таймер
- на включение и выключение;
- «TURBO» режим.
- Включение/Выключение одним нажатием кнопки максимальной скорости вентилятора для интенсивного охлаждения или нагрева воздуха в помещении;
- Задержка пуска вентилятора с целью исключения обдува холодным воздухом (в режиме «Обогрев»);
- Функция снижения влажности без снижения температуры;
- Антикоррозионное покрытие «GREEN-FIN»;
- Функция автоматического перезапуска
- с запоминанием настроек;
- Автоматическая система защиты от обледенения;
- Система стабилизации напряжения и безопасного низковольтного старта;
- Самодиагностика
- нарушений.

## Характеристики

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Модель кондиционера                                     | 18 (до 50 м.кв)      |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы                               | 25 м                 |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Мощность охлаждения                                     | 4.8 кВт              |
| Мощность обогрева                                       | 5.3 кВт              |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.49 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.47 кВт             |
| Гарантийный срок                                        | 2 года               |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 38              |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 56              |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50    |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 18 — 43         |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -7 — 24         |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35            |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 12.7            |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 650             |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 84.9x28.9x 21см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 84.8x54x 32см   |
| Вес (внешний блок)                                     | 39 кг           |
| Вес (внутренний блок)                                  | 11 кг           |
| Цвет                                                   | золото          |
| Инвертор                                               | Нет             |
| Страна сборки                                          | Китай           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.