

Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: Внешний блок мульти сплит-системы на 2 комнаты Mdv MD2O-18HFN1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/naruzhnyy_blok_multi_split_sistemy_mdv_md2o_18hfn1



Описание

- Внешний блок мульти сплит-системы MD2O-18HFN1 от известного производителя MDV оснащен передовым инверторным компрессором и высокоскоростным микроконтроллером.
- Особое крепление вентилятора в устройстве позволило добиться минимальных показателей шума, что существенно повышает комфорт.
- Также данная модель имеет в комплектации широкий функциональный ряд.
- Особенности и преимущества наружных блоков мульти сплит-систем от компании MDV: Инверторное управление.
- Охлаждение + обогрев + вентиляция + осушение.
- Одновременное подключение нескольких внутренних блоков.
- Независимая настройка рабочих параметров каждого внутреннего блока.
- Индивидуальное управление каждым блоком, а также централизованное управление всей системой.
- Компрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) гарантирует надежную и стабильную работу кондиционера.
- Возможность поэтапного создания системы.
- Озонобезопасный фреон.

- Защита наружного блока от обледенения.
- Самодиагностика.
- Удобное подключение электропроводки благодаря распределительной коробке.
- Низкий уровень шума.
- Высокая энергоэффективность.
- Надежность и безопасность.
- Компактные размеры.

Характеристики

Страна	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	50
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	5.2
Обогрев, кВт	5,57
Потребление при охлаждении, кВт	1,75
Потребление при обогреве, кВт	1,75
Охлаждающая способность, тыс btu	18
Диапазон t на охлаждение, C	-15...+50
Диапазон t на обогрев, C	-15...+24
Хладагент	R410A
Мах длина трасс, м	40
Макс. длина трассы 1-го блока, м	25
Мах кол-во комнат	2
Мах расход воздуха, м3/час	2500
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	7.6
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай