

Описание товара Тестораскатка ROLLMATIC

R62-T/14 со станцией нарезки



Описание

Все модели серии R разработаны в соответствии с последними регламентами безопасности СЕЕ (EN1674). Управление цилиндром происходит с помощью колеса (патент Rollmatic), который обеспечивает плавное микрометрическое перемещение без зубчатых передач. Система QR позволяет быстро управлять скребком, очистка скребков интуитивно понятна и проста. Регулировка натяжения ремней осуществляется спереди. Замена ленты и уборка стола очень просты, столы съемные. Реверс ленты управляется двумя боковыми кнопками вместо традиционной ручки. Удобный доступ к электронному блоку управления. Начиная с машин с длиной крыла 1400 мм, под крылом можно разместить удобную полочку для хранения инвентаря (опция).

Тестораскаточная машина (Т) укомплектована станцией нарезки. Ножи для станции нарезки приобретаются отдельно. Важным преимуществом в работе тестораскаток является то, что в процессе раскатывания нет необходимости снимать ножи, они могут быть просто подняты. Для машин с длиной стола 1400 мм можно заказать усиленные ножи, оборудованные креплениями для размещения валов с ножами.

Габариты 3400x1031x1243мм, 220В, 0, 75кВт, управление педалью, лента 600x1400мм, вариатор скорости ленты, зазор между цилиндрами 0, 2-50 мм, напольная модель, ☐☐☐☐ со станцией нарезки БЕЗ НОЖЕЙ

Характеристики

ГАБАРИТЫ (НЕТТО)	3400x1031x1243mm
ГАБАРИТЫ (БРУТТО)	1600x1150x2250mm

НАПРЯЖЕНИЕ	220 Вольт
МОЩНОСТЬ	0.75 кВт
ВЕС (НЕТТО)	236кг
ВЕС (БРУТТО)	250кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.