

Описание товара Водонагреватель электрический накопительный Drazice OKCE 125 S/2,2kW



Описание

Особенности: Электрический термоэлемент не погружённый, а керамический, сухой, заключённый в стальную гильзу, которая приварена к стальной крышке фланца. Резервуар водонагревателя, включая крышку фланца, сделан из одного материала (сталь), что предотвращает возникновение гальванического эффекта и электрохимической коррозии. Такое решение является одним из главных преимуществ водонагревателей Drazice. □ Система керамических элементов хорошо подходит для агрессивной водной среды и значительно увеличивает срок эксплуатации водонагревателей. Сервисные люки позволяют проводить работы внутри резервуара с целью устранения накипи, осадка и водного камня. Хорошая теплоизоляция помогает снизить потери тепла. Установка температуры воды с помощью термостата, регулируемого снаружи, повышает удобство пользования изделием. Магнийевый анод, будучи надёжной дополнительной защитой от коррозии, так же продлевает срок эксплуатации резервуара. Выбор температуры воды в пределах 7–77 градусов Цельсия Визуальный контроль температуры воды Предотвращение перегрева воды Защиту водонагревателя против замерзания Сигнализацию нагрева воды Исключительно низкие потери тепла Подключение к нескольким точкам отбора тёплой воды (нагреватели работают под напором) Использовать электроэнергию для нагрева воды при выгодном ночном тарифе **ВНИМАНИЕ!** Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара.

Характеристики

Тип водонагревателя

Электрический

Исполнение	Вертикальный
Нагревательный элемент	ТЭН
Макс. температура нагрева, °С	80.00
Время нагрева воды, мин	210.00
Ускоренный нагрев	Нет
Защита от накипи	Нет
Дисплей	Нет
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	3/4"
Электропитание	220В
Высота, мм	980.00
Ширина, мм	524.00
Глубина, мм	524.00
Вес (нетто), кг	52.00
Гарантия от производителя	2 года
Страна производителя	Чехия
Объем бака, л	125
Способ установки	Напольный
Управление	Механическое

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.