

Описание товара Водонагреватель косвенного нагрева Viessmann Vitocell 100-V CVAА - 750 л.



Описание

Бойлер Viessmann Vitocell 100-V тип CVA с фланцевым отверстием и со съемной теплоизоляцией серебристого цвета предназначен для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами и системами централизованного отопления. Рекомендован для установок с: температурой подачи греющего контура 160°C избыточным рабочим давлением в греющем контуре до 25 бар температурой воды в контуре ГВС до 95°C избыточным рабочим давлением в контуре ГВС до 10 бар. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:

- Внутреннее эмалированное покрытие Ceraprotect
- Дополнительная катодная защита с использованием магниевого анода (анод в комплект не входит)
- Змеевик греющего контура достигает дна водонагревателя
- Высокоэффективная теплоизоляция обеспечивает малые потери тепла **ВНИМАНИЕ!** Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара.

Характеристики

Тип водонагревателя	Косвенный
Исполнение	Вертикальный
Нагревательный элемент	Теплообменник
Макс. температура нагрева, °C	95
Ускоренный нагрев	Нет

Защита от накипи	Есть
Дисплей	Нет
Рециркуляция	Да
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	1"1/4
Диаметр подключения к контуру отопления	1"1/4
Высота, мм	2106.00
Ширина, мм	1045.00
Глубина, мм	960.00
Страна производителя	Германия
Объем бака, л	750
Способ установки	Напольный
Управление	Механическое

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.