

Описание товара Твердотопливный котел

TermoKontur TKR-30P



Описание

TermoKontur TKR-30P Энергоэффективный и надежный пеллетный одноконтурный котел TermoKontur (ТермоКонтур) TKR-30 P – простое в настройке, уходе и эксплуатации отопительное оборудование. Кроме высокоэффективного принципа сгорания топлива, агрегат располагает улучшенной системой циркуляции теплоносителя через прибор, что способствует максимально полной передаче тепла, полученного от сжигания топлива, теплоносителю. Это является одним из условий, обеспечивающих высокий уровень КПД котла. Особенности и преимущества: КПД составляет 91% Технология ламинарного (послойного) сжигания топлива Длительное и энергоэффективное прогорание топлива Встроенная система контроля подачи воздуха в зону горения Простота настройки котла Усовершенствованная система циркуляции теплоносителя Улучшенная система газоотвода В конструкции котла отсутствует “классическое” дно Ручка дверцы из цельного металла Повышенная надежность и износостойкость агрегата Простота в обслуживании Занимает немного площади в помещении Простой и лаконичный дизайн Твердотопливные котлы TermoKontur, представленные в серии TKR-P – это отопительные агрегаты, рассчитанные на использование пеллетов в качестве топлива. Технология послойного сжигания топлива с контролем подачи воздуха в камеру горения обеспечивает максимально эффективное в плане получения тепловой энергии сжигание топлива и максимально длительное время горения одной закладки топлива. Модельный ряд агрегатов включает в себя как базовые версии приборов, так и улучшенные, в которые установлены электрические ТЭНы. При этом любой котел из этой серии может быть опционально дооборудован ТЭНом. Вы можете сообщить о неточности в описании товара - выделите её и нажмите + Аксессуары Группа безопасности Watts (02.70.130) KSG 30 3 бар 3 450 руб Купить

Характеристики

Страна бренда	Россия
Топливо котла	Пеллеты
Режим работы	Отопление
Кол-во секций	1
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	75
Max давление отопит контура, Атм	1,5
Min давление отопит контура, Атм	0,5
Присоединительный о дымохода, мм	180
Присоединительный о контур отопления , '	1 1/4
Габариты (ВхШхГ), см	170x68x68
Вес, кг	305
Гарантия	5 лет
Высота, см	170
Ширина, см	68
Глубина, см	68
Страна сборки	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.