

## Коммерческое предложение от 03.07.2025

Наименование товара: Теплогенератор газовый Sonniger Rapid LR034

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-pushki/teplogenerator\\_gazovyy\\_sonniger\\_rapid\\_lr034](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-pushki/teplogenerator_gazovyy_sonniger_rapid_lr034)



### Описание

**Sonniger Rapid LR034** – это качественно изготовленный газовый обогреватель, который может похвастаться невысоким потреблением топлива. Рассматриваемое устройство оснащается термостатом безопасности и камерой сгорания, изготовленной из нержавеющей стали. Прибор практически не осуществляет каких-либо выбросов в атмосферу. Возможна универсальная установка.

### **Особенности и преимущества:**

- Экономичный газовый обогреватель
- Экологически чистый обогрев воздуха
- Высокий КПД сгорания
- Минимальные выбросы в атмосферу углекислого газа
- Низкий расход топлива
- Возможна горизонтальная или вертикальная установка
- Уменьшение парникового эффекта
- Герметичная сеть сгорания
- Камера сгорания из нержавеющей стали

- Термостат безопасности

## **Характеристики**

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Название модели                   | Sonniger Rapid LR            |
| Тип обогревателя                  | Газовый                      |
| Площадь помещения                 | 320 кв. м.                   |
| Топливо                           | Природный газ, Сжиженный газ |
| Страна производителя              | Польша                       |
| Тепловая мощность                 | 31.9 кВт                     |
| Страна сборки                     | Италия                       |
| Уровни мощности, Вт               | 26000 / 32000                |
| Производительность, куб. м/ч      | 2700                         |
| Вентилятор                        | Осевой                       |
| Тип розжига                       | электроподжиг                |
| Расход природного газа куб. м/час | 3.7                          |
| Расход сжиженного газа, кг/час    | 2.9                          |
| Гарантийный срок                  | 2 года                       |
| Электропитание                    | 220-240/1/50                 |
| Способ установки                  | Универсальный                |
| Управление                        | механическое                 |
| Минимальная высота установки      | 8 м                          |
| Цвет                              | серый                        |
| Термостат                         | Да                           |
| Длина                             | 98.5 см                      |
| Ширина                            | 77 см                        |
| Высота                            | 69 см                        |
| Вес                               | 68 кг                        |
| Диаметр дымохода                  | 80 мм                        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.