

Описание товара Ножничный подъемник QX-030-160 OXLIFT 16000 мм 300 кг



Описание

Вышка ножничного типа (ножничный подъемник) - платформа с ограждениями (люлька, корзина), закрепленная на рычажной системе ножничного типа, которая крепится на мобильном основании. Грузоподъемность: 300 кг Высота подъема: 16000 мм Передвижение вручную Усиленная база Подъем с помощью электрогидравлического привода Складывающееся ограждение Выдвижные опоры (устанавливаются вручную) Возможна установка выдвижной платформы Электрический датчик перегруза Датчик выдвинутых опор (уровень) Просторная платформа для одновременной работы нескольких человек и размещения большого количества материалов. Значительная высота подъема – до 16 м. Безопасность и надёжность: элементы мачты и ограждение сделаны с запасом прочности различные варианты энергоснабжения: 380 В/50 Гц (базовая конфигурация), 220 В/50 Гц или АКБ (доп. опции).

Характеристики

Грузоподъемность	кг 300
Высота подъема	мм 16000
Габаритная высота с поручнями / без поручней	мм 2150/3000
Размер платформы (ДхШ)	мм/ 2750х1350
Размер опорной площади	мм/ 3720х4140
Высота поручней	мм 1000
Напряжение сети	В 220 / 380
Общая длина	мм 2950
Общая ширина	мм 1600

Собственный вес

кг 3600

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.