

Коммерческое предложение от 29.06.2025

Наименование товара: Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_dab_divertron_x_1200



Описание

- Погружной насос для колодца Divertron X 1200 позволяет организовать локальное водоснабжение небольшого фермерского хозяйства, индивидуального жилого дома, малого предприятия
- Отличительной особенностью модели является особая конструкция всасывающего узла
- С его помощью удастся осуществлять забор воды из открытых источников, в которых на поверхности плавает мусор
- Всасывающий патрубок постоянно находится на глубине нескольких сантиметров от уровня водного зеркала
- При установке в колодце используется патрубок, предотвращающий всасывание скопившегося на дне ила и песка
- Также можно купить колодезный насос для подачи воды из колодцев, диаметр которых более 6"
- Оборудование осуществляет забор с глубины до 12 метров, создавая напор до 48 м
- Максимальный расход составляет 5 700 литров в час
- Колодезные насосы DAB снабжены автоматикой, обеспечивающей стабильную подачу воды за счет включения электродвигателя по сигналу датчика давления и его отключения при отсутствии протока (пуск по давлению, выключение по протоку)
- Имеется функция защиты от «сухого хода», блокирующая работу оборудования, и

продлевающая его ресурс

- Во избежание перегрева насоса температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35 С
-

Характеристики

Тип насоса	Погружной
Номинальная мощность, (кВт)	0.75
Потребляемая мощность, (кВт)	0.75
Напряжение сети	1 х 230 В ~
Максимальная глубина погружения, (м)	12
Длина сетевого шнура, (м)	15
Вес(кг)	11
Объем(м3)	0.022
Макс. температура жидкости, (°C)	35
Питьевая вода	Да
Материал корпуса	Технополимер
Диаметр разъема соединения, (мм)	1"
Диаметр насоса (мм)	150
Поплавков	Да
Класс защиты двигателя (IP)	IP X8
Материал рабочих колес	Технополимер
Обратный клапан	Да
Гарантия, (мес.)	24
Защита от перегрева	Да
Защита от работы без воды	Да
Частотное регулирование	Нет
Встроенная автоматика	Да
Класс изоляции	F
Максимальный расход (м3/ч)	5.7
Максимальная глубина погружения (м)	12
Присоединительный патрубок	1" (25мм)
Вес (кг)	11
Гарантия (мес)	24
Макс. производительность, л/мин	5.7

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.