

Коммерческое предложение от 29.06.2025

Наименование товара: **Колодезный насос DAB DTRON2 35/120**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_dab_dtron2_35_120



Описание

Насос колодезный DAB DTRON2 35/120 - погружной автоматический насос с несколькими рабочими колесами, предназначенный для перекачки чистой воды из скважин, колодцев и резервуаров. Его можно использовать частично погруженным в воду, под водой или на поверхности с соответствующим аксессуаром Doc68 (поставляется отдельно). Подходит для использования в бытовых и жилых помещениях для повышения давления, может быть установлен даже горизонтально.

Особенности и преимущества DAB DTRON2 35/120:

- Корпус насоса из технополимера для защиты от коррозии и окисления
- Встроенный обратный клапан
- Встроенный фильтр от мусора
- Клапан избыточного давления для сопротивления образованию льда в трубопроводе и для защиты от гидроудара
- На корпусе насоса имеется клапан сброса воздуха, который помогает удалить воздух из системы при первой установке или в случае опорожнения резервуара / колодца
- Встроенный гидроаккумулятор объемом 0,04 литра, предназначенный для предотвращения

выхода насоса из строя в случае небольших утечек и компенсации избыточного давления при гидроударе. Для интегрированного гидроаккумулятора не требуется никакого технического обслуживания

- Карман для использования датчика поплавка (поставляется отдельно), который может быть подключен без открытия насоса, не нарушая его водонепроницаемость
- Соединение между тремя рабочими колесами из технополимера, кольцом и диском из нержавеющей стали обеспечивает пониженный износ гидравлики
- Высоту всасывания можно регулировать с помощью соответствующего аксессуара (входит в комплект): 3,5 - 4 - 6 или 8 см
- Модульная конструкция обеспечивает простой и быстрый ремонт. Детали могут быть удалены, отремонтированы и заменены отдельно, что упрощает решение любых проблем и снижает затраты на обслуживание
- Устойчив к перепадам температуры. Температура перекачиваемой жидкости до 50°C. Благодаря клапану сверхвысокого давления, в случае образования льда в напорной трубе конструкция насоса надежно защищена от разрушения. Клапан сверхвысокого давления так же срабатывает при гидроударе, при котором давление превышает рабочее примерно в 10 раз
- Уличная установка. Не требуется установка защитных кожухов. Даже если насос установлен в DRY версии, он работает без необходимости установки дополнительной защиты от осадков
- Снабжен удобной ручкой для переноски и быстроразъемным кабелем, обеспечивающим простое и удобное электрическое подключение в труднодоступных местах, например, в накопительных емкостях
- Низкий уровень шума
- Сертифицирован для питьевой воды
- Регулирование высоты водозабора
- Комплектуется поплавковым выключателем.

Характеристики

Тип насоса	колодезный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	2083
Высота напора	38 м
Максимальный напор	38 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насоса	DAB DTRON2
Глубина погружения	15 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	0.6 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	105
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	2 года

Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал рабочего колеса	Технополимер
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	0 — 50
Материал корпуса	Полимер
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	зеленый
Вес	11.4 кг
Длина сетевого шнура	15 м
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Длина	18.5 см
Ширина	18.5 см
Высота	61.1 см
Макс. производительность, л/мин	7.5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.