

Коммерческое предложение от 01.07.2025

Наименование товара: **Приточно-вытяжная установка Mitsubishi Electric VL-350CZPVU-L**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/_500_mitsubishi_electric_vl_350czpvu_l



Описание

Настенная приточно-вытяжная установка Mitsubishi Electric VL-350CZPVU-L работает очень тихо, поддерживая здоровый и комфортный микроклимат в офисе, доме или квартире. Встроенный воздухо- и влагонепроницаемый рекуператор обеспечивает полное разделение потоков вытяжного и приточного воздуха, улавливает тепло из помещений, утилизирует явное и скрытое тепло, выравнивает температуру и влажность помещения, приточного и вытяжного воздуха. Это снижает потери тепла и снижает затраты на электроэнергию.

Особенности и преимущества Mitsubishi Electric VL-350CZPVU-L:

- Диаметр воздуховодов – 125, 150, 180 мм
- Комфортное воздуораспределение
- Сбалансированный воздухообмен
- Приток свежего и чистого воздуха без дискомфорта
- Каждая установка доступна в двух исполнениях «-R» и «-L» для подвода воздуховодов с правой или левой стороны.
- Низкий уровень шума: от 15 дБ(А) для установок VL-250/350CZPVU-R/L-E.

- Бесколлекторные электродвигатели вентиляторов постоянного тока обеспечивают низкое потребление электроэнергии.
- Система поставляется с двумя фильтрами (приток и вытяжка) класса EU-G3.
- Доступны высокоэффективные фильтры NOx и PM2.5 (опции).
- Допускается дисбаланс приточного и вытяжного воздуха.
- Режимы работы: автоматический, рекуперация, без теплообмена.
- Пульт управления встроен в корпус установки.
- Допускают подключение Wi-Fi интерфейса MAC-567IF-E для местного и удалённого управления.
- MELVEST - новая программа подбора и расчета параметров воздуха для приточно вытяжных установок Lossnay

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Япония
Поток воздуха м3 ч	320
Мах мощность, кВт	0,155
Мах рабочий ток, А	1,08
Рекуперация	Есть
Тип рекуператора	Пластинчатый
Мах КПД рекуператора, %	85
Управление	Встроенное
Фильтры	EU/G3
Уровень шума (приток), дБа	35
Уровень шума (вытяжка), дБа	35
Питание, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), мм	623х658х432
Высота, см	62,3
Ширина, см	65,8
Глубина, см	43,2
Вес, кг	32
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.