

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Ariston CARES XC 18 FF NG

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_ariston_cares_xc_18_ff_ng



Описание

Модель Ariston CARES XC 18 FF NG – это стильный и энергоэффективный бытовой котел, используемый для обогрева помещений и налаживания подачи горячей воды в бытовых условиях. Данный агрегат оснащен усовершенствованной европейской комплектацией, имеет современную систему безопасности и способен стабильно работать в самых разных условиях.

Особенности и преимущества Ariston CARES XC 18 FF NG:

- Закрытая камера сгорания
- Удобная и легкая настройка параметров работы с помощью ЖК-дисплея
- Подключение комнатного термостата и термостата-программатора для поддержания стабильной температуры в помещении
- Простой классический дизайн
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Интуитивно-понятное управление
- Производится в Италии из лучших европейских комплектующих
- Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла
- Встроенный расширительный бак

- Встроенный циркуляционный насос
- Встроенный 3-х ходовой клапан

Характеристики

| Страна | Италия |
|--|-----------------|
| Производство | Италия |
| Тип котла | Энергозависимый |
| Режим работы | Отопление/ГВС |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Горелка | Модулируемая |
| Мах мощность, кВт | 18 |
| Міп мощность, кВт | 9,5 |
| Мах давление отопит контура , Атм | 3 |
| Міп давление отопит контура, Атм | 1 |
| Расширительный бак | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Тип теплообменника | Пластинчатый |
| Мах давление в контуре ГВС, Атм | 7 |
| Міп давление в контуре ГВС, Атм | 1 |
| Производительность Δ ГВС 30С, л/мин | 11,2 |
| Мах расход природного газа, м3/ч | 2,73 |
| Міп расход природного газа, м3/ч | 1,16 |
| Min расход сжиженного газа, кг/ч | 0,45 |
| Мах расход сжиженного газа, кг/ч | 2 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 125/100 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 3/4 |
| ø дымохода раздельного,мм | 80 |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4 |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм | 1/2 |
| Электрическая мощность, Вт | 112 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение сети, В | 220 B |
| Габариты (ВхШхГ), см | 74,5x40x31,5 |
| Вес, кг | 28 |
| | |

| Гарантия | 2 года |
|------------------------------------|-----------|
| Тип установки | Настенный |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Электронная система управления | Да |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Возможность установки в жилой зоне | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Высота, см | 74,5 |
| Ширина, см | 40 |
| Глубина, см | 31,5 |
| | |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.