

Описание товара Настенный газовый котел

Beretta City 28 RSI



Описание

Настенные газовые одноконтурные котлы серии CITY - серия котлов низкой ценовой гаммы при небольших габаритах и привлекательной цене сочетает в себе современный дизайн и функциональные возможности, присущие котлам высокой ценовой гаммы.

Особенности и преимущества Beretta CITY 28 RSI:

- ЖК- дисплей на панели управления
- Два отверстия для подключения воздухопроводов при отдельном дымоудалении и воздухозаборе
- Трехскоростной циркуляционный насос GRUNDFOS
- Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры)
- Плавная регулировка мощности (модуляционная горелка)
- Возможность подключения отдельно стоящего бойлера-аккумулятора ГВС
- Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени
- Приоритет горячего водоснабжения
- Встроенная функция защиты от замерзания и блокировки насоса и трехходового клапана
- Встроенный трехходовой клапан контура ГВС
- Система самодиагностики неисправностей с выводом информации на ЖК-дисплей
- Встроенная функция автоматической регулировки температуры теплоносителя (при подключении комнатного термостата)
- Возможность подключения пульта дистанционного управления
- Возможность работы на сжиженном нефтяном газе.

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	30,5
Min мощность, кВт	12,7
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,25
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Пластинчатый
Min расход природного газа, м3/ч	1,34
Max расход природного газа, м3/ч	3,23
Max расход сжиженного газа, кг/ч	2,4
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0,99
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	125/80
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Электрическая мощность, Вт	128
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	74x40x32,8
Вес, кг	33
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да

Низкий уровень NOx	Да
Механическая система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Эксплуатация в отдельной котельной	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	74
Ширина, см	40
Глубина, см	32,8

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.