

Описание товара Сплит-система Dahatsu DMI-12/DMHI-12 Gold DC Inverter



Описание

Настенный кондиционер Dahatsu Gold DC Inverter — это стильное и тонкое устройство, работает намного тише, без лишних вибраций и более точно регулирует воздушный поток, что также позволяет экономить дополнительную энергию. Широкие возможности и диапазон рабочих температур позволяют использовать этот кондиционер для обогрева помещения зимой и в межсезонье.

Особенности и преимущества Dahatsu DMI-12/DMHI-12 Gold DC Inverter:

- Охлаждение и обогрев при температуре ниже нуля -7 С
- Тихая работа внутреннего блока
- Компактная форма и легкий вес
- Пульт дистанционного управления с консоли
- Механический пылевой фильтр
- В комплект входят фильтры тонкой очистки и фильтр с витамином С.
- Автоматическое размораживание внешнего блока
- Очистка теплообменника
- Мгновенное нагревание и охлаждение
- Скрытый светодиодный дисплей
- Режим сна
- 24-часовой таймер
- Автоматический старт
- Защита компрессора
- Функция IFEEL - температура окружающей среды измеряется датчиком температуры, встроенным в пульт дистанционного управления, что позволяет регулировать температуру в

том месте, где находится пульт;

- Покрытие теплообменника Golden Fin - антикоррозийный слой.

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.8 кВт
Мощность обогрева	3.55 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.09 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.98 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	23
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 32
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 46
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	600
Габаритный размер (внутреннего блока)	19 × 70 × 29 см
Габаритный размер (внешнего блока)	24 × 70 × 54 см

Вес (внешний блок)	31 кг
Вес (внутренний блок)	9 кг
Вес	40 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.