

Коммерческое предложение от 23.06.2025

Наименование товара: **Сплит-система Dantex RK-24SMI/RK-24SMIE Moon Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_dantex_rk_24smi_rk_24smie_moon_inverter



Описание

Инверторная сплит-система Moon inverter - новинка 2016 года. Использование инверторного управления DC компрессора кондиционера и применение технологий ECO energy-saving позволяют уменьшать энергопотребление без снижения энергоэффективности.

Благодаря технологии контроля мощности с 180° синусоидальным (переменным) током, реализованной в кондиционерах Dantex с DC инвертором, уровень надежности и стабильности системы повышается, при этом время потребления электроэнергии сокращается, точность температуры охлаждения или обогрева увеличивается.

Внешний блок выполнен в антикоррозионном корпусе. Оборудование снабжено защитой от обледенения. В кондиционерах предусмотрен расширенный набор опций - возможность подключения к мультисплит-системе, автооттайка, независимое осушение, авторестарт, ночной режим и самодиагностика.

Особенности и преимущества Dantex RK-24SMI/RK-24SMIE Moon Inverter:

- Катехиновый фильтр. Для улучшения очистки воздуха DANTEX использует природные

материалы. Катехин, получаемый из натурального зеленого чая и других растений, обладает способностью дезактивировать 98% вирусов, а также частицы пыли и другие вредные вещества. С помощью своих природных свойств катехин нейтрализует вирус, лишая его возможности прикрепляться к здоровым клеткам.

- Угольный фильтр. Состоит из электростатического фильтра, содержащего активированный уголь. Он устраняет устойчивые запахи, такие, как аммиак (NH_3), а так же обеззараживает вредные химические газы, например, формальдегиды (HCHO).
- Технология ECO Energy-Saving. Высокопроизводительные энергоэффективные кондиционеры оснащены ECO - технологией экономии электроэнергии, обеспечивающей здоровую и комфортную среду в помещении.
- Самодиагностика. Непрерывно действующая система самодиагностики автоматически проверяет текущее состояние кондиционера, защищая его от внешних воздействий (более 20 типов проверок).
- Надежная работа до 0°C на охлаждение. Стабильная работа кондиционера во время охлаждения при 0°C . Частота вращения ротора компрессора и скорость вентилятора регулируются при изменении температуры наружного воздуха.
- Надежная работа до -7°C на обогрев. Стабильная работа кондиционера во время обогрева при -7°C обеспечивается благодаря технологии предварительного прогрева обмоток двигателя компрессора и регулируемой частоте вращения ротора компрессора.
- Автоотключение через 10 часов. В целях экономии электроэнергии и защиты окружающей среды предусмотрено автоматическое отключение кондиционера после 10 часов работы.
- Автоматический режим работы. В этом режиме кондиционер сам выбирает режим работы на тепло или на холод. Вам только остается установить нужную температуру и не думать, какой режим выбрать.
- Независимое осушение. Функция независимого осушения помогает поддерживать оптимальную влажность в помещении, обеспечивая, таким образом, дополнительный комфорт.
- Турбо режим. Кондиционер увеличивает до максимума количество выдуваемого воздуха, что позволяет быстро нагреть или охладить помещение до желаемой температуры.
- Авторестарт. В случае перебоя подачи электроэнергии кондиционер может автоматически восстановить ранее заданные настройки.
- Защита от холодного воздуха. Теплообменник внутреннего блока предварительно прогревается, поэтому воздух сначала достигает установленной температуры, а затем уже поступает из кондиционера в помещение.
- Автоочистка. При отключении кондиционера вентилятор продолжает работать некоторое время, осушая и очищая внутренние части прибора, что предотвращает образование бактерий и плесени.
- Интеллектуальная оттайка. Благодаря встроенному микропроцессору кондиционер с новой функцией управляемой разморозки полностью разморозит конденсатор, учитывая температуру трубопровода и температуру окружающей среды. Эта функция направлена на улучшение эффективности обогрева в зимнее время года и экономию электроэнергии.
- Легко моющийся фильтр. Панель легко снимается. При необходимости ее можно снять, обработать моющими средствами и быстро установить обратно.

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7.033 кВт
Мощность обогрева	7.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.2 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	40
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1550
Габаритный размер (внутреннего блока)	20.2 × 103.3 × 31.3 см
Габаритный размер (внешнего блока)	30 × 82 × 60.5 см
Вес (внешний блок)	38 кг
Вес (внутренний блок)	13 кг
Вес	51 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.