

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Rovex RCF-24HR3/CCU-24HR3



Описание

Напольно-потолочная сплит-система Rovex RCF-24HR3/CCU-24HR3 обеспечит высокий уровень климатического комфорта и оснащена функцией автоматического покачивания вертикальных и горизонтальных жалюзи. За безопасность и стабильность эксплуатации отвечают функции самодиагностики и авторестарт.

Особенности и преимущества Rovex RCF-24HR3/CCU-24HR3:

- Озонобезопасный фреон R410A
- Авторестарт
- Комфортный сон
- Режим самодиагностики
- Фильтры очистки воздуха
- Режим вентиляции
- 24 часовой таймер

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай

Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7 кВт
Мощность обогрева	7.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.14 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.82 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	38
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.27
Коэффициент эффективности COP	3.96
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-5 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Дополнительная информация	возможность регулировки направления воздушного потока
Расход воздуха, куб. м/ч	700
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 128 × 69 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 82.5 × 65.5 см
Вес (внешний блок)	48 кг
Вес (внутренний блок)	36 кг
Вес	84 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.