

Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: Наружный блок мультizonальной системы VRF MDV MDV-V80W/DN1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/_vrf_mdv_mdv_v80w_dn1



Описание

Представляем вашему вниманию модель **MDV-V80W/DN1** – наружный блок мультizonальной системы кондиционирования воздуха, который станет идеальным помощником в создании комфортных климатических условий внутри производственных помещений средней площади. Управление компрессорами производится посредством инверторной технологии, которая позволит не только точно поддерживать заданные параметры функционирования, но и значительно сэкономит потребляемое количество электрической энергии.

Основные характеристики рассматриваемой модели наружного блока системы VRF:

- двухроторные компрессоры производства Hitachi;
- инверторное DC-управление компрессорами;
- высокая скорость реагирования на изменение тепловой нагрузки;
- все необходимые датчики для точной и безопасной работы системы;
- низкошумный аэродинамический профиль крыльчатки вентилятора;
- оптимизированный профиль оребрения теплообменника;
- высокоскоростной ЭРВ;
- микроконтроллер NEC;

- возможность диспетчеризации;
- контроль основных параметров холодильного цикла;
- максимальное количество защищаемых параметров;
- контроль электропитания;
- коррозионностойкое покрытие корпуса;
- контроль работы холодильного контура при низкой температуре.
- полное соответствие европейским нормам.

Характеристики

Площадь помещения	80 кв. м.
Модель кондиционера	28 (до 80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	8 кВт
Мощность обогрева	9 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.05 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.24 кВт
Гарантийный срок	3 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	4
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.9
Коэффициент эффективности COP	4.02
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 27
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внешнего блока)	99 × 96.6 × 33.6 см
Вес (внешний блок)	62 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.