

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Наружный блок мультizonальной системы VRF Hisense AVWT-96U6SR

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/_vrf_hisense_avwt_96u6sr



Описание

Наружный блок мультizonальной VRF-системы **Hisense AVWT-96U6SR** оборудован мощным инверторным компрессором высокого качества от компании Hitachi. Модель отличается высокими показателями производительности при экономичном расходе электроэнергии. Представленная модель способна обслуживать до 16 внутренних. Максимальная длина трассы между блоками составляет 7.5 метров.

Основные преимущества эксплуатации модели наружного блока компании HISENSE серии Hi-FLEXI M FULL DC Inverter:

- Высокоэнергоэффективный инверторный компрессор Hitachi и инверторные приводы вентиляторов.
- Двойная система сепарации масла (при объединении не требуются между блоками масловыравнивающие трубы).
- Двухступенчатая система переохлаждения хладагента.
- Функция «Ночной режим» снижает уровень шума наружного блока на 5 дБ при круглосуточном его использовании.
- Функция Smart Defrost (интеллектуальная защита теплообменника внешнего блока при

обогреве).

- Функция «Авторестарт» позволяет сохранить все заданные настройки после отключения из сети или скачка напряжения.
- Объединение до 3-х блоков в единую систему.
- К одному наружному блоку может быть подключено до 16 внутренних блоков различного типа.
- Интеллектуальное управление (система предоставляет максимум возможностей по управлению и контролю).
- Возможность подключаться к системе «Умный дом» благодаря дополнительному оборудованию и программным методам.
- Высокая энергоэффективность.
- Протяженная трасса.
- Компактные габариты.
- Тихая работа.
- Надежность и долговечность.

Характеристики

Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	28 кВт
Мощность обогрева	31.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	7.65 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	7.76 кВт
Максимальная длина трассы	190 м
Гарантийный срок	2 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	16
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	3.66
Коэффициент эффективности COP	4.06
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-5 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 15.5

Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	22.23
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 410A
Дополнительная информация	режим вентиляции. режим разморозки, ночной режим
Расход воздуха, куб. м/ч	10200
Габаритный размер (внешнего блока)	95 × 172 × 75 см
Вес (внешний блок)	210 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.