

Описание товара Внутренний блок мультizonальной системы Lessar LSM-H250DHA2



Описание

Канальные внутренние блоки Lessar предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Такие внутренние блоки устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух посредством воздуховодов распределяется по кондиционируемым помещениям. Скрытый способ их монтажа не нарушает дизайна интерьера, оставляя на виду лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха.. Минимальная высота запотолочного пространства, требуемого для монтажа блока, составляет 450 мм.

Особенности и преимущества Lessar LSM-H250DHA2:

- Высокий статический напор до 250 Па. Конструкция внутреннего блока позволяет осуществить подмес свежего воздуха до 10%. Максимальная длина воздуховода 14 м. Максимальный перепад высоты от вытяжной решетки до входа в блок 6 м
- Удобство монтажа
- Электронный расширительный клапан EXV
- Удобство управления и обслуживания. Плата дисплея подключается на заводе-изготовителе. На входе и выходе воздуха в блок установлены воздушные фильтры с удобным доступом для обслуживания. Воздушный фильтр устанавливается в алюминиевую раму, выдвигаемую снизу
- Проводной пульт управления.

Характеристики

Площадь помещения	250 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев

Инвертор	Да
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Тип блока	Внутренний
Мощность охлаждения	25 кВт
Мощность обогрева	26 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.4 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.4 кВт
Гарантийный срок	12 мес.
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	4180
Габаритный размер (внутреннего блока)	92.8 × 142.5 × 50 см
Вес (внутренний блок)	122 кг
Вес	122 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.