

Описание товара Настенный газовый котел

Ariston Cares X 10 FF NG



Описание

Ariston CARES X - настенный газовый двухконтурный котёл, совместимый с инновационным управлением Ariston Net, разработанным и изготовленным компанией Ariston для совместного использования в системах отопления и водоснабжения. Ariston Net позволяет дистанционно включать и выключать котел, контролировать температуру отопления и горячего водоснабжения в любом месте и в любое время со

смартфона или ПК. Система позволяет постоянно контролировать потребление энергии, чтобы обеспечить максимальную экономию газа. Он также уведомляет в режиме реального времени о неисправностях котла. Котел обладает отдельным теплообменником, а также цифровым дисплеем с подсветкой, для удобства отображения информации и простоты управления.

Особенности и преимущества Ariston 10 FF NG Cares X:

- Функция АВТО. Погодозависимая автоматика обеспечивает максимальный комфорт, экономию энергоресурсов и простоту эксплуатации
- Функция КОМФОРТ. Ускоренная подача горячей воды менее чем за 5 секунд
- Небольшие размеры котла позволяют легко установить его в ограниченном пространстве
- Надёжный протокол связи позволяет соединить все устройства в одну систему
- Высокий КПД до 93,6% и до 30% экономии электричества благодаря модулируемому насосу
- Дистанционное управление - при подключении аксессуара
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой для простой настройки всех параметров
- Контроль качества на каждом этапе производства. Произведено в Италии из лучших европейских комплектующих

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Ariston CARES X
Отапливаемая площадь	100 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	10 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Управление	электронное, дисплей
КПД %	87.6
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	алюминий
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	0.85
Расход природного газа куб. м/час	1.16
Температура теплоносителя, °С	35 — 82
Температура в контуре ГВС, °С	36 — 60
Производительность горячей воды при t 25°С, л/мин	13.6
Производительность горячей воды при t 35°С, л/мин	9.6

Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	7
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик
Особенности	дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	31.9 см
Ширина	40 см
Высота	74.5 см
Вес	28 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.