

Описание товара Напольный газовый котел Дон

Стайл КС-Г-30S



Описание

Напольный газовый котел ДОН Стайл КС-Г-30S - предназначен в первую очередь для поддержания комфортной температуры в вашем доме или квартире. Котлы Конорд Don Stail полностью энергонезависимы. Газогорелочное устройство в котле комплектуется электронезависимой многофункциональной итальянской автоматикой безопасности и регулирования SIT. Автоматика Sit контролирует процесс сжигания природного газа в отопительных напольных котлах, а так же поддерживает стабильность установленной температуры даже при работе котла на низком давлении газа. Котлы Конорд Don Stail являются успешным продолжением уже зарекомендовавших себя Стальных Газовых Котлов с корпусом и топкой цилиндрической формы или просто - Кс-Г.

Особенности и преимущества ДОН Стайл КС-Г-30S:

- Повышена стабильность работы основной горелки, а запальник потребляет газ более экономично, все это уменьшает расход газа котлом на 8%
- Термоизоляция Don Stail выполнена из биостойкого, паропроницаемого и негорючего базальта, надежно сохраняющего тепло внутри котла и сводящего к минимуму теплотери через корпус
- Увеличена на 15-20% теплоотдача за счет применения большего количества стальных дымогарных труб, которые дольше удерживают тепло, а следовательно быстрее и равномернее нагревают теплоноситель Более высокий КПД достигающий 92% возможен благодаря использованию в конструкции теплообменника качественной стали 3 мм и большого количества бесшовных жаропрочных труб
- Повышенная надёжность и срок эксплуатации котла европейского качества по приемлемой цене
- Современный дизайн DonStail легко впишется в любой интерьер
- Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	ДОН Стайл КС-Г
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	30 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	3.4
Температура теплоносителя, °C	— 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Дополнительная информация	Объем теплоносителя в котле 51 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Функции	Термометр
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	67 см
Ширина	43.3 см
Высота	83.5 см
Вес	102.2 кг

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.