

Коммерческое предложение от 19.06.2025

Наименование товара: Настенный электрический котел Kentatsu KBC-20 Nobby Electro

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/kentatsu_kbc_20_nobby_electro



Описание

Электрические котлы Kentatsu Nobby Electro KBQ / KBC / KBK без насоса и расширительного бака в комплекте разработаны специально для Российского рынка ведущими специалистами компании KENTATSU и полностью адаптированы к российским условиям.

Возможно подключение бойлера косвенного нагрева, погодозависимой автоматики и комнатного термостата.

Особенности и преимущества Kentatsu KBC-20 Nobby Electro:

- Монолитный высоко эффективный теплообменник из алюминиево магниевого сплава (AL — MG) с разделением трубок для теплоносителя (сталь SUS 304) и нагревательного элемента (никель-хром)
- Защита теплообменника от коррозии и от накипи
- Высокий КПД — 97%
- Однофазное и трехфазное подключение
- Интуитивно понятный интерфейс
- 3 программных ступени мощности

- Цифровая индикация кодов неисправности
- Наличие порта для подключения бойлера косвенного нагрева
- Компактные размеры
- Система защиты от блокировки насоса
- Функция антизамерзания системы отопления
- Степень электрозащиты IPX4D
- Многоуровневая система безопасности с системой самодиагностики
- Панель управления адаптирована для подключения уличного и комнатного термостата.

Характеристики

Тип котла	электрический
Модель котла	Kentatsu Nobby Electro
Отапливаемая площадь	200 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	20 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Япония
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	97
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	алюминиево-магниевого сплав
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Электропитание	380-420/3/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	12 мес.
Особенности	дисплей
Wi-Fi	Да
Патрубок подключения контура отопления	1/2"
Длина	12 см

Ширина	36.5 см
Высота	53.7 см
Вес	11.21 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.