

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Kiturami KF-35A

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_kiturami_kf_35a



Описание

Kiturami KF-35A представляет собой оптимальное решение для сельских местностей, поскольку использование древесины значительно экономит электроэнергию. Котел оборудован увеличенной загрузочной камерой, позволяющей использовать дрова длиной до 500 мм. Максимальный вес единовременно загружаемых дров – до 50 кг. Теплообменник с 3-мя ступенями сгорания способствует повышению уровня КПД и сокращению расхода топлива.

Качественный и надежный отопительный прибор, успешно конкурирующий с европейскими аналогами.

Преимущества этой модели:

- Значительная экономия электроэнергии;
- Когда температура достигает заданного градуса, вентилятор котла отключается, экономя, таким образом, расход топлива;
- Встроенный датчик перегрева и датчик уровня воды обеспечивают автоматический контроль за процессом горения и полную безопасность;
- Основной блок управления регулирует поток воздуха, процесс горения и температуру в камере сгорания, обеспечивая поддержание температуры в помещении на одном уровне, а также

длительное горение и обогрев;

- Теплообменник из прочной нержавеющей стали для горячей воды – инновационное изобретение, повышающее теплопроводимость и нагревание больших объемов воды;
- Автоматический вывод пирогенетических вод, обеспечивающий стабильное горение;
- Широкая и вместительная топочная камера с большим топочным отверстием, через которое удобно закладывать дрова;
- Экологичность, долговечность (при соблюдении всех правил эксплуатации).

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	24 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты
Страна производителя	Южная Корея
Страна сборки	Южная Корея
Управление	электронное
КПД %	85
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	14.7
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	9.2
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	3.5
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1
Дополнительная информация	загрузка дров до 50 кг

Защита	автодиагностика, защита от перегрева
Функции	индикатор включения, термометр, комнатный термостат
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	78 × 115 × 130 см
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	1 1/4"
Вес	250 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.