

# Описание товара Газовый котел Ferrolì

## PREXTHERM RSW 820



### Описание

**Ferrolì PREXTHERM RSW 820 (820-881 кВт)** – это модель современного оборудования, которое предназначено для повышения комфорта пользователя. Водогрейный котел может быть подключен к системе горячего водоснабжения и центральной отопительной системе. Установленная пластина отражательного типа улучшает циркуляцию холодной воды, что приводит к равномерному распределению теплового носителя по площади оборудования.

### **Особенности и преимущества представленной модели:**

- Рабочее давление котлов в базовой комплектации - 6 бар.
- Образование конденсата сведено к минимуму за счет того, что пучок труб находится выше камеры сгорания.
- Горелка смещена вниз относительно камеры сгорания, что способствует реверсированию пламени, и, следовательно, увеличивает рабочий диапазон.
- Поверхность теплообмена увеличена за счет водоохлаждаемой камеры сгорания.
- Корпус котла изолирован при помощи покрытой износостойким материалом стекловатой.
- Улучшенная конструкция турбулизаторов обеспечивает высокие теплообменные показатели и снижает аэродинамические потери.
- Отражательная пластина, находящаяся на входном патрубке возврата воды из системы отопления, улучшает циркуляцию холодной воды, что способствует равномерному распределению теплоносителя по поверхности котла.
- Передняя дверца сконструирована таким образом, что может открываться и в правую и в левую сторону для более удобного доступа к камере сгорания. Изоляция дверцы также способствует минимизации тепловых потерь. Двойной запор дверцы предотвращает утечку горячих дымовых газов.
- Пульт управления автоматизирует работу котла и располагается перед передней дверцей.

## Характеристики

Тип котла	газовый
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	820 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Управление	электронное
Тепловая нагрузка	881 кВт
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	6
Дополнительная информация	объем котла 735 дм <sup>3</sup>
Гарантийный срок	2 года
Защита	от падения давления газа, от перегрева воды, от погасания пламени, от отсутствия тяги
Особенности	Подключение внешнего управления
Диаметр дымохода	340 мм
Патрубок подключения контура отопления	4"
Длина	140 см
Ширина	221.9 см
Высота	125 см
Вес	1250 кг

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.