

Коммерческое предложение от 19.06.2025

Наименование товара: Бойлер комбинированного нагрева Nibe-Biawar Classic Spiro OW-E 120.12P

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-vodonagrevateli/nibe_biawar_classic_spiro_ow_e_120_12p



Описание

Вертикальный водонагреватель комбинированного нагрева с напольной установкой **Nibe Classic Spiro OW-E 120.12.P** представляет собой комфортное и эффективное в использовании оборудование с рядом отличительных преимуществ. Устройство имеет надежное и качественное исполнение, соответствует современным нормам и требованиям безопасности. Не нуждается в серьезном обслуживании.

Особенности серии бойлеров косвенного нагрева от производителя Nibe:

- Стальной эмалированный внутренний бак.
- Защита от коррозии обеспечивает магниевый анод.
- В моделях OW-E дополнительно предусмотрен электрический ТЭН.
- ТЭН представляет собой керамический нагревательный элемент, который не подвержен коррозии из-за отсутствия контакта с водой.
- Защита от перегрева (в моделях OW-E).
- Быстрый нагрев благодаря большой площади поверхности змеевика.

- Возможность подключения циркуляционной линии.
- Поддержание температуры воды на заданном уровне при минимальных затратах энергии.
- Большие объемы приготовляемой воды позволяют подключать бойлер к нескольким точкам расхода воды.
- Бойлер работает с разными типами отопительных котлов.
- Гарантийный срок на внутренний бак – 5 лет.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	120 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Комбинированный нагрев
Мощность	2 кВт
Страна производителя	Швеция
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	80
Давление на входе, атм	— 6
Количество анодов	1
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	0.75 кв. м.
Мощность теплообменника	14 кВт
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Дополнительная информация	термометр, правое подключение
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	от избыточного давления, от перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Вес	54 кг
Присоединительный размер	1/2"

Диаметр входа линии рециркуляции	3/4"
Подводка	Нижняя
Ширина	47 см
Высота	113.6 см
Длина	47 см
Способ монтажа	настенный
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	керамика
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2000 Вт
Сухой ТЭН	Да

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.