

Описание товара Бойлер косвенного нагрева

Royal Thermo RTWX 200 Aquatec Inox



Описание

Напольная установка, широкий ассортиментный ряд, высокая производительность, надежность и удобство обслуживания делают незаменимым применение бойлеров косвенного нагрева Royal Thermo при проектировании современных систем водоснабжения.

Особенности и преимущества RTWX 200 Aquatec Inox:

- Нержавеющая сталь. Для производства внутреннего бака и змеевика используется высококачественная нержавеющая сталь с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов хрома и никеля, которая гарантирует безупречную работу в течение всего срока эксплуатации
- Система рециркуляции. Все бойлеры AQUATEC INOX имеют подключение к линии рециркуляции, обеспечивающее поддержание постоянной температуры в контуре ГВС. Когда потребитель открывает кран, из него сразу же течет горячая вода
- Модельный ряд. Напольные бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали Royal Thermo AQUATEC INOX представлены в объемах: 100 л, 150 л и 200 л
- Инспекционное отверстие. Все модели бойлеров косвенного нагрева из нержавеющей стали имеют большое и удобное для обслуживания бойлера инспекционное отверстие диаметром 180 мм
- Установка ТЭНа. Весь модельный ряд бойлеров косвенного нагрева имеет возможность подключения электрического ТЭНа, что позволяет нагревать воду в летний период при отключенном котле
- Беспрецедентный размер страхового покрытия 65 000 000 Р на всю продукцию Royal Thermo от ОАО «Ингосстрах» обеспечивает защиту и спокойствие потребителей в течение всего гарантийного срока.

Характеристики

Объем бака	200 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Нержавеющая сталь
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Производительность, л/мин	14.33
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Модель водонагревателя	Royal Thermo Aquatec Inox
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	90
Давление на входе, атм	— 8
Количество анодов	1
Площадь теплообменника	0.83 кв. м.
Мощность теплообменника	35 кВт
Гарантийный срок	60 мес.
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	От перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
УЗО	Нет
Вес	57 кг
Присоединительный размер	1"
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4"
Подводка	Сбоку
Ширина	52.5 см
Высота	137.5 см
Длина	52.5 см
Способ монтажа	напольный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.