

## Коммерческое предложение от 26.06.2025

Наименование товара: Погружной насос Unipump ЭЦВ 5-15-98

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/\\_unipump\\_5\\_15\\_98](https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_unipump_5_15_98)



### Описание

Погружной центробежный насос Unipump ЭЦВ 5-15-98 создан для обеспечения водоснабжения в доме, а также орошения и понижения уровня грунтовых и пластовых вод. Предназначен для перекачивания чистой холодной воды, без твердых частиц и длинноволокнистых включений, не вязкой, из колодцев, скважин и открытых водоемов.

Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали. Напорный патрубок, адаптер, переходник, фланец и крышка сделаны из чугуна. Рабочие колеса сделаны из высокопрочного полимера. Двигатель - электрический, трехфазный, маслonaполненный. Герметизация электрического кабеля во фланце двигателя (переходнике) выполнена с помощью кабельного ввода.

В верхней части насоса расположено отверстие с внутренней резьбой для присоединения напорного трубопровода. Рядом с отверстием есть специальные проушины для крепления троса. Насос оснащен встроенным обратным клапаном. Всасывающее отверстие расположено в центральной части насоса и защищено специальной решеткой.

В комплектацию входит четырехжильный кабель длиной 2 м. При необходимости его можно удлинить. Вилка в комплект не входит.

## Особенности и преимущества Unipump ЭЦВ 5-15-98:

- Изготовлен из нержавеющей стали
- Трехфазный двигатель
- В комплект входит кабель без вилки
- Встроенный обратный клапан
- Диаметр скважины - 142 мм
- Всасывающее отверстие защищено фильтрующей сеткой

### Характеристики

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Тип насоса                                  | скважинный                 |
| Страна производителя                        | Россия                     |
| Макс. производительность, л/мин             | 383                        |
| Высота напора                               | 169 м                      |
| Максимальный напор                          | 169 м                      |
| Установка насоса                            | вертикальная               |
| Модель насоса                               | Unipump ЭЦВ                |
| Глубина погружения                          | 70 м                       |
| Страна сборки                               | Россия                     |
| Потребляемая мощность                       | 9.2 кВт                    |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 23                         |
| Двигатель                                   | 2850 об/мин                |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.                    |
| Электропитание                              | 380-420/3/50               |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды                               | чистая                     |
| Допустимая температура жидкости, °C         | — 35                       |
| Размер фильтруемых частиц                   | 2 мм                       |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь          |
| Механизм насоса                             | центробежный               |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 35                      |
| Цвет                                        | нержавеющая сталь          |
| Вес                                         | 67 кг                      |
| Длина сетевого шнура                        | 2 м                        |
| Диаметр выходного отверстия                 | 2"                         |
| Длина                                       | 13.12 см                   |

|        |          |
|--------|----------|
| Ширина | 13.12 см |
| Высота | 179.4 см |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.