

Описание товара Напольный ИБП АЕС IST3020-L



Характеристики

Полная мощность	2 кВА
Активная мощность	2 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	напольный
Модель	АЕС IST3020-L
Номинальное входное напряжение	120-295
Номинальный диапазон входного напряжения	$\pm 10\%$ В
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Диапазон входной частоты	50-60 Гц
Номинальное выходное напряжение	208/220/230/240 В
Точность выходного напряжения	$\pm 1\%$
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	1
КПД в режиме работы от электросети	93 %
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Индикация	LCD DISPLAY
Температура эксплуатации	-5-40 °C

Относительная влажность при эксплуатации	0-95%
Уровень шума	меньше 55 дБ
Габаритные размеры ИБП	190x400x330 мм
Страна происхождения	Италия
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.