

Коммерческое предложение от 23.06.2025

Наименование товара: Модульный ИБП Vision MPM06 3/1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_vision_mpm06_3_1



Характеристики

Полная мощность	6 кВА
Активная мощность	4.8 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	модульный
Мин. входное напряжение	208 В
Макс. входное напряжение	478 В
Минимальная входная частота	40 Гц
Максимальная входная частота	70 Гц
Модель	Vision MPM06 3/1
Номинальный диапазон входного напряжения	208 - 478 В
Входной коэффициент мощности	0.99
Диапазон входной частоты	40 - 70 Гц

Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 2 %
Номинальное выходное напряжение	220/230 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.8
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
КПД в режиме работы от электросети	95 %
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-435, RS-232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 - 40 °C
Уровень шума	60 дБ
Габаритные размеры ИБП	443x580x131 мм
Масса	23 кг
Страна происхождения	Люксембург
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.