

Описание товара Модульный ИБП АЕС IST7010-L



Характеристики

Полная мощность	10 кВА
Активная мощность	10 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	модульный
Модель	АЕС IST7010-L
Номинальное входное напряжение	80 - 280 (L-N) / 138-485 (L-L)
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Диапазон входной частоты	40-70 Гц
Номинальное выходное напряжение	220/230/240/380/415 В
Точность выходного напряжения	$\pm 1 \%$
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Искажения выходного напряжения	$\leq 2\%$ (при 100% линейной нагрузки)
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	1
Перегрузочная способность	110%

КПД в режиме работы от электросети	96 %
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Индикация	Сенсорный экран+светодиод
Температура эксплуатации	-5-40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0-95%
Уровень шума	меньше 55 дБ
Габаритные размеры ИБП	250x755x880 мм
Масса	143 кг
Страна происхождения	Италия
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.